



纽约瑞星 (NY Rising) 住房计划

特殊现场条件

修订于：2017/9/5

纽约瑞星住房计划（适用于所有计划）

本计划为接受重建拨款的申请人提供 25,000 美元的特殊现场条件资助。为了有资格保留此笔拨款，申请人必须让他们的专业设计师提交一份特殊现场条件表格，列出在施工期间处理的现有特殊现场条件。如果本计划确定不存在特殊现场条件，或不能证实资金，那么将调整您的最终拨款，以收回该 25,000 美元。

您的专业设计师必须记录以下所有或部分本计划接受的特殊现场条件：

- a) 建筑工地倾斜度超过 7%
- b) 土壤条件要求非典型的基础系统（螺旋桩、木桩、地基梁和桩帽），典型的基础是具有小于 32 英寸宽或 48 英寸高的茎壁的基础。
- c) 现场需要准备工作，例如超过 20 材料立方码的挖掘和挖沟作业。
- d) 由于桥梁、道路狭窄、低架空电线、树木、当地建筑规范和/或其他标准建筑实践不可行的情况，进入建筑现场受到限制。
- e) 现场要求使用屏障、脚手架、临时墙壁保护相邻要素。
- f) 超过 100 英尺的异常长和/或困难的公用事业连接，包括与城市下水道系统的新连接。
- g) 根据当地建筑规范要求消防洒水喷头。